DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr: / *Nr.* 5/CPR/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:[1] *1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:*[1]	**Asfalt drogowy 100/150** ***Ceļu bitumens 100/150***
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:[1] *2. Paredzētais izmantojums:*[1]	Do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych powierzchni przenoszących ruch kołowy *Ceļu, lidostu un citu transporta kustības slodzei pakļautu virsmu segumu būvei un uzturēšanai*
3. Producent:[1] *3. Ražotājs:*[1]	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock, Polska, *Polija* Tel.: (+48) 24 365 22 41 WYDZIAŁ ASFALTÓW PR4-1 ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polska, *Polija*
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:[1] *4. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):*[1]	2+
5. Norma zharmonizowana:[1] *5. Saskaņotais standarts:*[1] Jednostka lub jednostki notyfikowane:[1] *Paziņotā(-ās) iestāde(-es):*[1]	EN 12591:2009 LVS EN 12591:2012 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr. identyfikacyjny 1434 *Polish Centre for Testing and Certification, No. 1434*

6. Deklarowane własności użytkowe:[1]
6. Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):[1]

Zasadnicze charakterystyki ***Būtiskie raksturlielumi***	**Właściwości użytkowe** ***Ekspluatācijas īpašības***		**Zharmonizowana specyfikacja techniczna** ***Saskaņota tehniskā specifikācija***
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura mięknienia PiK wg LVS EN 1427) *Konsistence palielinātās darba temperatūrās (mīkstēšanas temperatūra saskaņā ar LVS 1427)*	39 – 47	°C	EN 12591:2009 LVS EN 12591:2012
Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg LVS EN 1426) *Konsistence vidējās darba temperatūrās (penetrācija no 25°C saskaņā ar LVS EN 1426)*	100 – 150	0,1mm	
Łamliwość w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura łamliwości Fraassa wg LVS EN 12593) *Trausmulus zemā darba temperatūrā (Fraasa trausluma temperatūra saskaņā ar LVS EN 12593)*	≤ -12	°C	

[1] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.
[1] *EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts)*
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 574/2014 (2014. gada 21. februāris)

Zasadnicze charakterystyki *Būtiskie raksturlielumi*	Właściwości użytkowe *Ekspluatācijas īpašības*		Zharmonizowana specyfikacja techniczna *Saskaņota tehniskā specifikācija*
Stałość konsystencji – odporność na starzenie (metoda RTFOT wg LVS EN 12607-1): *Ilgizturība – izturība prêt cietēšanu (RTFOT metodas saskaņā ar LVS EN 12607-1):*			EN 12591:2009 LVS EN 12591:2012
- zmiana masy po RTFOT - *masas izmaiņa kad RTFOT* - pozostała penetracja w 25°C po RTFOT - *paliekošā penetrācija 25°C kad RTFOT* - wzrost temperatury mięknienia PiK po RTFOT - *mīkstēšanas temperatūtas pieaugums kad RTFOT*	≤ 0,8 ≥ 43 ≤ 10	% % °C	
Substancje niebezpieczne określone w przepisach prawnych *Bīstamām vielām*	spełnia *atbilst*		
Właściwości dodatkowe ***Papildus īpašības***	**Właściwości użytkowe** ***Ekspluatācijas īpašības***		**Zharmonizowana specyfikacja techniczna** ***Saskaņota tehniskā specifikācija***
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty Clevelanda wg LVS EN ISO 2592) *Uzliesmošanas (Cleveland open cup saskaņā ar LVS EN ISO 2592)*	≥ 230	°C	EN 12591:2009 LVS EN 12591:2012
Zawartość składników rozpuszczalnych wg LVS EN 12592 *Šķīdība ar LVS EN 12592*	≥ 99,0	°C	
Lepkość dynamiczna w 60°C wg LVS EN 12596 *Dinamiskā viskozitāte 60°C ar LVS EN 12596*	≥ 55	Pa*s	
Lepkość kinematyczna w 135°C wg LVS EN 12595 *Kinemātiskā viskozitāte 135°C ar LVS EN 12595*	≥ 175	mm/s^2	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.[1]

7. Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.[1]

W imieniu producenta podpisał(-a):[1]
Parakstīts ražotāja vārdā:[1]

Krzysztof Kozera – Kierownik Bloku Olejowo - Asfaltowego

(nazwisko i stanowisko / *vārds, uzvārds*)

Płock, 19.01.2015

(miejsce i data wydania)
(Vieta izdošanas datums)

(podpis)
(paraksts)

[1] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.
[1] *EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts)*
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 574/2014 (2014. gada 21. februāris)